



Snel, krachtig en nauwkeurig. Voor efficiënt koken

De 5000 Fast & Powerful-inductiekookplaat met Powerboost warmt twee keer zo snel op als een vitrokeramische kookplaat. Efficiënt opwarmen met direct reagerende temperatuur voor moeiteloos en nauwkeurig koken.

3000 / 60 cm / 4 zones / H²H / Rvs rand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties

Warm nog sneller en efficiënter op

Fast & Powerful-inductiekookplaat zorgt voor efficiënte warmte. De aanpassing van de temperatuur gebeurt snel en nauwkeurig, zodat je gemakkelijker en accurater kunt koken.



Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.




Directe toegang en nauwkeurige instellingen met Individual Touch Controls

Met de Individual Touch Controls-gebruikersinterface kun je elke zone individueel bedienen. Zet gewoon je pot of pan op de kookplaat en bedien de kookzone met de plus- of min-knoppen. Voor steeds weer heerlijke resultaten als je kookt.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3700W/210mm
- Linksachter: 1800/2800W/180mm
- Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Aankookautomaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- Timer-functie
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Vergrendelingstoets

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	576x516
Inbouwmaten hxbxd (mm)	46x560x490
Kleur	Zwart
Kader	Promise XL - RVS kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Ja
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Ja
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7200
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Productnummer	949 492 665

