

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Warmtepompdroogautomaat

commerciële kwaliteit voor eenvoudig en flexibel opstellen zonder luchtafvoer.



A+++

EAN: 4002516236375 / Materiaalnummer: 11293200 / Oud Materiaalnummer: 52300001NL

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	SmartBiz
Front	Lotuswit
Belading in kg	7,0
Trommelvolume in l	120,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	1,68
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,15
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,12
Programmaduur in min.	125
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	99
Geteste bedrijfsuren	15000
Besturing	
Soort besturing	DirectSensor 7 segmenten
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingssysteem	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	636
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Nettogewicht in kg	56,5
Brutogewicht in kg	60
Maximale vloerbelasting in N	920

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Warmtepompdroogautomaat

commerciële kwaliteit voor eenvoudig en flexibel opstellen zonder luchtafvoer.



EAN: 4002516236375 / Materiaalnummer: 11293200 / Oud Materiaalnummer: 52300001NL

Emissiewaarde

Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,79

Uitvoering

Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
SmartBiz warmtewisselaarfiltersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
FragranceDos	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	A+++
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	152
Geluidswaarde standaard katoenprogramma kastdroog bij volle belading in dB(A)	66
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	165
Principe	Condens
Belading in kg	7,0
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R450A
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,31
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO2e	605
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO2e	188,00

Aansluitmogelijkheden

Optische interface voor servicetoegang	•
--	---

Keur- en kenmerken

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•