

Miele

Waswacht



PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd
professionele kwaliteit, gecert. vlg. Machinerichtlijn, eenvoudige opstelling.



- Geteste levensduur: 10.000 cycli/15.000 bedrijfsuren
- Professionele programmaduur van slechts 79 minuten bij 7,0 kg belading
- Bij levering aansluitklaar incl. stekker
- Hoogwaardig roestvrijstalen paneel en Miele SoftCare-trommel
- Plaatsbesparend op te stellen als was/droogzuil

A+++

Prijs EUR 1.999,00**

** alle prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten

Model en uitvoering	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in liters	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Vermogen	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Waterverbruik bij aansluiting op koudwater in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koudwater in kWh	1,10
Programmaduur in minuten bij koudwateraansluiting	79
Restvocht bij koudwatercentrifugeren in %	49
Toerental in toeren per minuut	1.400
g-factor	535
Geteste bedrijfsuren	15.000
Besturing	
Soort bediening	DirectSensor 7 segmenten
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Bedieningspaneel met tekst	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Elektrische aansluiting	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	1,90-2,20
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Zekering in A	10
Schuko-stekker	•

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd
professionele kwaliteit, gecert. vlg. Machinerichtlijn, eenvoudige opstelling.



Water aan- en afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	636
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Nettogewicht in kg	91,0
Brutogewicht in kg	95
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarde	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	1,00
Uitvoering	
Beladingsherkenning	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
Energielabel	
Belading energielabel in kg	7,0
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	156
Jaarlijks waterverbruik in l	9.020
Geluidsniveau bij wassen in dB(A) re1pW	50
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	74
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Keurmerken	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IPX4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•

Miele Nederland B.V.

De Limiet 2
4131 NR Vianen
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten
(0347) 37 88 88
info@miele.nl
www.miele.nl