

WE615 WCS

Wasmachine bovenlader

De Miele SoftCare-trommel zorgt voor het veilig wassen van uw textiel.



- Silence – Geluidsoptimalisatie voor extra stil wassen
- ComfortLift – deksel openen met greep
- Trommelvergrendeling en -positionering – handig wasgoed uitladen
- Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Snel opgefrist met het programma Express 20



EAN: 4002516382317 / materiaalnummer: 11613370

Type	
Bovenlader	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental (tpm)	1.200
Spoelstop	•
Functie Zonder centrifugeren	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	Comfort
Soort bediening	eenknopsbediening
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg	6,0
Bedieningscomfort	
Aanduiding programmaverloop	•
Automatische trommelpositionering	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	C
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	55
Gewogen waterverbruik per wascyclus in l	40
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	189
Verbruik in de uitstand in W	0,20
Lage temperaturen Koud en 20 °C	•
Beladingsherkenning	•
Sopschuimbewaking	•
PWM-motor	•
Wasprogramma	
Automatic	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker/Jeans	•
Katoen pijl	•
ECO 40-60	•
Extra functies	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•

Meer informatie over dit product vindt u op:
<http://www.miele.nl/domestic>

Meer informatie op de volgende bladzijde...

WE615 WCS

Wasmachine bovenlader

De Miele SoftCare-trommel zorgt voor het veilig wassen van uw textiel.



Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Gietijzeren contragewichten	•
Veiligheid	
Watercontrol-systeem	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	459
Afmetingen in mm (hoogte)	900
Afmetingen in mm (diepte)	601
Gewicht in kg	91
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte waterafvoerslang in m	1,55