

WEA035 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

Voor 1-7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Snel opgefrist met het programma Express 20
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Lichte bediening met sensortoetsen – EasyControl
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



EAN: 4002516398783 / materiaalnummer: 11678340

Model	
Geschikt voor was/droogzuil	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type	
Type-aanduiding	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental (tpm)	1.400
Spoelstop	•
Functie Zonder centrifugeren	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering vuldeur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Reinigingscapaciteit	
CapDosing	•
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg	7,0
Bedieningscomfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	B
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	51
Gewogen waterverbruik per wascyclus in l	45
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Verbruik in de uitstand in W	0,30
Lage temperaturen Koud en 20 °C	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Sopschuimbewaking	•
Profi Eco-motor	•

WEA035 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

Voor 1-7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



Wasprogramma	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Alleen spoelen/stijven	•
Pompen/centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra functies	
Kort	•
Inweken	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Veiligheid	
Watercontrol-systeem	•
Pincode-vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	80
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van netsnoer in m	2